



VM-50AN

Distribuidor Amplificador 1:5 Audio Estéreo No balanceado y Balanceado.



El VM-50AN es un distribuidor amplificador para señales de audio estéreo balanceado y no balanceado. Toma una entrada estéreo balanceado o no balanceado y distribuye la señal simultáneamente a diez salidas estéreo (cinco balanceado y cinco no balanceado).

FEATURES

- Selección de Entrada Balanceado/No balanceado.
- Relación S/R - 84dB (descargado).
- Ajustes de Nivel (Ganancia).
- Tamaño Sobremesa - Tamaño Compacto. 2 unidades pueden instalarse en un rack una al lado de la otra en un espacio de 1U de rack con el adaptador de rack opcional RK-1.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADAS:	1 audio estéreo balanceado, +4dBu/50kΩ sobre un conector de bloqueo en terminal desmontable; 1 audio estéreo no balanceado 1Vpp/50kΩ sobre un conector mini jack 3.5 mm.
SALIDA:	5 audio estéreo balanceadas +4dBu/50Ω sobre conectores desmontables en terminal de bloqueo; 5 audio estéreo no balanceado 1Vpp/470Ω sobre conector mini jack 3.5 mm.
MAX. NIVEL DE SALIDA:	>24dBm.
ANCHO DE BANDA (-3DB):	40kHz; completamente cargado.
RELACIÓN S/R:	84dB, descargado.
CONTROLES:	Nivel (para derecho e izquierdo): 0.4 a 9.5dB.
ACOPLAMIENTO:	Entrada: AC; Salida: DC.
AUDIO THD + RUIDO:	0.022% @ 1 kHz, salida balanceada.
2º ARMÓNICO DE AUDIO:	0.022% @ 1kHz, salida balanceada.
CONSUMO DE ENERGÍA:	12V CC, 200mA.
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Fuente de alimentación.
OPCIONES:	RK-1 adaptador de rack 19".
PRODUCT DIMENSIONS:	16.30cm x 12.00cm x 4.40cm (6.42" x 4.72" x 1.73") W, D, H
PRODUCT WEIGHT:	0.6kg (1.4lbs) approx.
SHIPPING DIMENSIONS:	0.00cm x 0.00cm x 0.00cm (0.00" x 0.00" x 0.00") W, D, H
SHIPPING WEIGHT:	1.1kg (2.4lbs) approx.

